

# UPS EA SIN

2000 - 3000



EA SIN 3000

EA SIN 2000



- Porta USB
- Protezione telefonica modem/rete informatica
- Porta comunicazione seriale RS 232
- Fusibile ingresso rete
- Pulsante On/Off
- Prese di uscita
- Spina ingresso rete

Vista posteriore EA SIN 2000



- Protezione telefonica modem/rete informatica
- Porta comunicazione seriale RS 232
- Pulsante On/Off
- Fusibile ingresso rete
- Porta USB
- Prese di uscita
- Spina ingresso rete

Vista posteriore EA SIN 3000

## UPS LINE INTERACTIVE SINUSOIDALE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potenza nominale 2000 e 3000 VA
- Funzione Wide Range Input
- Funzione Auto Switching
- Tipi di segnalazione di allarme:
  - quando la tensione elettrica viene a mancare e l'UPS fornisce corrente, l'UPS emette un segnale di allarme ogni 5 sec. e termina dopo circa 40 sec
  - quando la batteria è prossima all'esaurimento, l'UPS emette automaticamente un segnale di allarme con frequenza di 2 sec
  - quando la batteria è del tutto scarica, l'UPS emette un lungo suono di allarme e dopo 20 secondi si spegne in automatico
- Protezioni:
  - per sovraccarico (con rete presente)
  - per sovraccarico (in normale modalità da batteria)
  - per sovraccarico (in anormale modalità da batteria)
  - da corto circuito in uscita
- Funzione Phase Lock in modalità rete elettrica presente
- Pannello frontale a LED ed LCD
- Funzione di auto-settaggio di frequenza
- Funzione Rilevamento Batteria in modalità rete elettrica presente
- Porta di comunicazione RJ111




Garanzia 24 mesi  
sostituzione dell'UPS  
nei primi 3 mesi



Assicurazione  
fino 1.000.000 €



Software  
scaricabile dal sito



# EA SIN - 2000 - 3000

## Scheda Tecnica UPS Technical Specifications

Modello EA SIN		2000	3000
INPUT DATA	<b>Ingresso</b>		
	Tensione nominale	220Vac	
	Tolleranza di tensione	165Vac - 275Vac	
	Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz $\pm$ 1% auto-rilevamento	
	Tolleranza di frequenza	45-65 Hz (con passaggio a batteria oltre il range)	
OUTPUT DATA	<b>Uscita</b>		
	<b>Potenza nominale VA</b>	<b>2000VA</b>	<b>3000VA</b>
	Potenza nominale W	1200W	1800W
	Tensione nominale con rete presente	220 Vac $\pm$ 10%	
	Frequenza nominale con rete presente	50 Hz / 60 Hz $\pm$ 1% auto-rilevamento	
	Tensione nominale in funzionamento batteria	220 Vac $\pm$ 5%	
	Frequenza nominale in funzionamento batteria	50 Hz / 60 Hz $\pm$ 1% auto-rilevamento	
	Forma d'onda	Sinusoidale pura	
	Tempo di intervento	Valore tipico 5ms. Max: 8ms	
	Efficienza	$\geq$ 96% (AC mode) - $\geq$ 80 (INV mode)	
VARIED	<b>Batteria</b>		
	Tempo di ricarica	90% della capacit� dopo 8 ore	
	Autonomia tipica	$\geq$ 5 min (carico PC)	$\geq$ 5 min (carico PC)
	Batterie	36V	48V
	Nr x Ah	3x12V 8Ah	4x12V 8Ah
INSTALLATION	<b>Installazione</b>		
	Peso (kg)	18,5	27
	Dimensioni H x L x P (mm.)	215 x 145 x 410	337 x 187 x 475
	Temperatura ambiente	0 �C / +40 �C	
	Umidit� relativa	< 90% non condensata	
	Rumorosit�	$\leq$ 50dB (1m)	
	Colore	Nero	
	Protezioni	Cortocircuito, sovra/sotto tensione, sovraccarico	
	Protezione telefonica	Sì (RJ11)	
	Prese ingresso	1 x IEC 10A	1 x IEC 10A
	Prese uscita	3 x IEC 10A	4 x IEC 10A
	Comunicazione	RS232	
	Accessori in dotazione	n�1 cavo ingresso - n�1 cavo uscita	
Display	LED/LCD e Led Display		
OPTIONAL	<b>Optional</b>		
	Multipresa UPS	Sì	Sì
	USB com	Sì	Sì